

STAMOS[®]

WELDING GROUP

USER MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WELDING APRON

USER MANUAL

PRODUCT NAME	WELDING APRON
PRODUCT MODEL	SWA04L SWA04XL SWA04XXL
MANUFACTURER	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
MANUFACTURER ADDRESS	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA POLAND, EU


EXPLANATION OF SYMBOLS

	Satisfies applicable safety standards.
	The operation manual must be reviewed.
	Class 1 A1 personal protection equipment item.

TECHNICAL DATA

Product name	Welding apron		
Model	SWA04L	SWA04XL	SWA04XXL
Size	L	XL	XXL

SIZE CHART



Size	L	XL	XXL
A – Total length [cm]	82,5	83,5	82,5
B – Sleeve [cm]	60	60	60
F – Width [cm]	50-53	58-60	61-63

AREAS OF APPLICATION

The welding apron is a personal protection equipment item designed to protect the user's chest, stomach and thighs against possible injury: flames, molten metal splatter, radiating heat and short-term contact with electricity during the performance of the aforementioned tasks.

The user is responsible for any damage resulting from non-intended use of the device.

The welding apron is a class 1 A1 personal protection equipment item.

It was designed for use during the performance of the following manual processes:

- MMA welding (general purpose coated electrodes and cellulose coated electrodes)
- MAG welding (shielded by CO₂ or gas mixture)
- MIG welding (high current)
- Arc welding: self-shielded tubular cored
- Plasma cutting
- Gouging
- Oxy-cutting
- Thermal spraying

And with reference to use working conditions during:

- Work in confined spaces
- Welding/cutting above head height and in other, similar forced positions.

USE GUIDELINES

- The product is compliant with EN ISO 11611:2015 Class 1 A1 standard.
- A clamp on the user's back is used to secure the apron in place.
- When the product is wet, dirty or soaked with sweat its electrical insulation properties decrease.
- The products flammability increases when it is soiled with flammable substances.
- An increased oxygen air content may result in a deterioration of the product's fire-retardant properties. Exercise caution in enclosed spaces where there might be a suspicion of increased oxygen air content.
- The product protects only against short term and accidental contact between the user and arc welding circuitry electricity (up to 100V DC). Use additional protection if there is a heightened risk of electric shock.
- Inspect for damage after each use.
- Do not use if the product is damaged.
- Use a dry brush to clean the product.
- Do not wash, dry or iron the product.
- Store the product in dry premises at temperatures above 5°C.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAZWA PRODUKTU	FARTUCH SPAWALNICZY
MODEL PRODUKTU	SWA04L SWA04XL SWA04XXL
PRODUCENT	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
ADRES PRODUCENTA	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA POLAND, EU


OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Produkt spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.
	Środek ochrony indywidualnej klasy 1 A1.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Fartuch spawalniczy		
Model	SWA04L	SWA04XL	SWA04XXL
Rozmiar	L	XL	XXL

TABELA ROZMIARÓW



Rozmiar	L	XL	XXL
A – Długość całkowita [cm]	82,5	83,5	82,5
B – Rękaw [cm]	60	60	60
F – Szerokość [cm]	50-53	58-60	61-63

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej przeznaczonym do ochrony klatki piersiowej, brzucha oraz ud użytkownika przed możliwymi urazami tj. płomieniami, stopionymi metalowymi odpryskami, promieniującym ciepłem oraz krótkotrwałym kontaktem z prądem elektrycznym podczas wykonywania poniżej wymienionych czynności.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.

Produkt jest środkiem ochrony indywidualnej klasy 1 A1. Przeznaczony jest do użytkowania w odniesieniu do procesów podczas ręcznego:

- Spawania MMA (z elektrodą w otulinie podstawowej lub celulozowej)
- Spawania MAG (w osłonie CO₂ lub mieszaniny gazów)
- Spawanie MIG (z wysokim natężeniem prądu)
- Spawania łukowego drutem proszkowym samoosłonowym
- Cięcia plazmą
- Żłobienie
- Cięcia tlenowego.
- Natryskiwanie cieplnego

Oraz w odniesieniu do warunków pracy do użytkowania podczas:

- pracy w ograniczonych przestrzeniach.
- spawania/cięcia ponad wysokością głowy oraz w innych podobnych, wymuszonych pozycjach.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 11611:2015 Klasa 1 A1.
- Fartuch zapinany jest na klamrę znajdującą się na wysokości pleców użytkownika.
- Kiedy produkt jest mokry, brudny lub nasiąknięty potem spada wartość jego izolacji elektrycznej.
- Ognioodporność produktu ulega pogorszeniu, kiedy jest on zanieczyszczony łatwopalnymi substancjami.
- Zwiększona zawartość tlenu w powietrzu może powodować pogorszenie właściwości ognioodporne produktu. Zachować ostrożność w ciasnych pomieszczeniach w których istnieje podejrzenie wzbogacania powietrza tlenem.
- Produkt chroni wyłącznie przed krótkotrwałym i nieumyślnym kontaktem użytkownika z napięciem obwodu spawania łukiem (napięcie do ok. 100V DC). W przypadku podwyższonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym należy zastosować dodatkową ochronę.
- Po każdym użyciu kontrolować, czy produkt nie uległ uszkodzeniu.
- Nigdy nie używać uszkodzonego produktu.
- Produkt powinien być czyszczony suchą szcztotką.
- Nie należy prać, suszyć i prasować produktu.
- Produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 5°C.

OUR CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MAIN GOAL!
PLEASE CONTACT US WITH QUESTIONS AT:

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST SATYSFAKCJA KLIENTÓW
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM
W DANYM KRAJU:

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com